


Revisionsverzeichnis

Revisionsdatum	Änderung	Freigabe	Link
20.11.2024	Überarbeitung		

1 Standard

Ausführung:

Grundsätzlich ist eine AP- WC- Anlage einer UP- WC- Anlage vorzuziehen

- Achsmass zur Seitlichen- Wand mind. 45 cm
- Abstand der WC- Vorderkante zur Rückwand mind. 65 cm (inkl. aufgesetztem Spülkasten)
- Montagehöhe allgemein: ab fertig Boden bis OK- Keramikrand: +42 cm
- Montagehöhe IV Bereich: ab fertig Boden bis OK- Sitzhöhe: +46 cm

- Keramik Klosett in Rimless- Ausführung; Farbe weiss
- GEBERIT Spültechnik; mind. 6 Liter; 1 Mengen- Spül- Stoptaste; Farbe weiss
- Ringsitz ohne Deckel; Farbe weiss
- Klosettbürstenhalter Edelstahl
- Papierhalter für 1 Rolle
- Reserverollenhalter für 2 Rollen
- Kleiderhaken 2- teilig

- Damen- und IV WC:
 - Hygienebeutelspender und Abfallbehälter

- IV WC:
 - Ringsitz Duroplast, verrutschsichere Montage; Farbe weiss
 - Wickeltisch nach oben wegklappbar (z.B. Koala Kare)

2 Alternative

Ausführung:

- Akut- Neuro- Rehabilitation:
 - WC Sitz mit Deckel; Duroplast, verrutschsichere Montage; Farbe weiss

Informationen:

- IV Raumanforderungen gemäss Fachstelle Hindernisfreies Bauen Kanton Bern
- Garnituren gemäss Garniturenmatrix

Verknüpfungen:

- Garniturenmatrix