



Revisionsverzeichnis

Revisionsdatum	Änderung	Freigabe	Link
07.02.2024	Überarbeitung		

1 Standard

Ausführung:

Staubare Waschtische mit Überlauf sind nicht zugelassen

- Keramischer Hygienewaschtisch; Farbe weiss mit Siebventil; verchromt
- Rohrbogen- oder Einbausifon; Farbe weiss

- Einlochmischer mit flexiblen Anschlussschläuchen
- Keine Wasserspararmatur; Mundstücke mindestens 13.0 Liter / Minute
- Keine Mittelstellung des Bedienhebels auf Kaltwasser (CoolFix)
- Der Wasserstrahl darf nicht direkt im Ablaufventil auftreffen (kein Rückspritzen)

- Spiegel 60 x 60 cm; Befestigung mit Haftblech und Magnet
- Seifen-, Desinfektionsmittel- und Papierhandtuchspender
- Mattglastablar 50 x 12 cm; Befestigung verchromt

- Spiegelschrank 60 x 90 cm / Aluminiumprofil; Farbe weiss mit Platz für Einbauseifen- und Papierspender (CWS Spender ohne Front und Panel)
- Separater Desinfektionsmittelspender

2 Alternative

Ausführung:

- Einbauwaschtisch nicht staubar aus Edelstahl oder Keramik; Farbe weiss
- Keramischer Auflegewaschtisch nicht staubar; Farbe weiss

Informationen:

- IV Raumanforderungen gemäss Fachstelle Hindernisfreies Bauen Kanton Bern
- Automatische Armaturen sind nur in öffentlichen Besucher WC- Anlagen oder nach Absprache mit der Spitalhygiene zugelassen (Rückschlagventile einbauen)
- Der Abfallbehälter wird durch Facility Services geliefert
- Armaturen und Garnituren gemäss Matrix

Verknüpfungen:

- Armaturenmatrix

- Garniturenmatrix