


**Revisionsverzeichnis**

Revisionsdatum	Änderung	Freigabe	Link
24.07.2020	Überarbeitung		

## 1 Standard

**Ausführung:**

Grundsätzlich ist eine AP- WC- Anlage einer UP- WC- Anlage vorzuziehen

- Achsmass zu Wand mind. 45 cm
- Montagehöhe ab fertig Boden bis OK- Keramikrand: +42 cm
  
- Keramik Klosett in Rimless- Ausführung; Farbe weiss
- GEBERIT Spültechnik; mind. 6 Liter; 1 Mengen- Spül- Stoptaste; Farbe weiss
- Ringsitz ohne Deckel; Farbe weiss
- Klosettbürstenhalter Edelstahl
- Papierhalter für 1 Rolle
- Reserverollenhalter für 2 Rollen
- Kleiderhaken 2- teilig
  
- Damen- und IV WC:
  - Hygienebeutelspender und Abfallbehälter
  
- IV WC:
  - Ringsitz Duroplast antibakteriell, verrutschsicher; Farbe weiss
  - Wickeltisch nach oben wegklappbar

## 2 Alternative

**Ausführung:**

- Akut- Neuro- Rehabilitation:
  - WC Sitz mit Deckel; Duroplast antibakteriell, verrutschsicher; Farbe weiss

**Informationen:**

- IV Raumanforderungen gemäss Fachstelle Hindernisfreies Bauen Kanton Bern
- Garnituren gemäss Garniturenmatrix

---

**Verknüpfungen:**

- Garniturenmatrix